


YRTS Series Rotary Table Bearing



Lagertyp	Abmessungen (mm)										Innenring (mm)		Außenring (mm)		Anzahl der Befestigungsschrauben	Bohrung für Extraktionsgewinde		Anzahl der Steigungen x Steigungswinkel	Schraubenanzugsmoment (Nm)	Tragfähigkeit (KN)				Grenzdrehzahl (r/min)	Gewicht (kg)
	d	D	T	H	C	d1	dn	dm	d0	DS	Ts	Menge	dL	Menge		G	Menge			Menge x t	MA2)	axial Ca	Coa		
YRTS200	200	300	45	30	15	274	215	285	7	11	6.2	46	7	45	2	M8	3	48×7.5°	14	155	840	94	226	1160	9.7
YRTS260	260	385	55	36.5	18	345	280	365	9.3	15	8.2	34	9.3	33	2	M12	3	36×10°	34	173	1050	110	305	910	18.3
YRTS325	325	450	60	40	20	415	342	430	9.3	15	8.2	34	9.3	33	2	M12	3	36×10°	34	191	1260	109	320	760	25
YRTS395	395	525	65	42.5	20	486	415	505	9.3	15	8.2	46	9.3	45	2	M12	3	48×7.5°	34	214	1540	121	390	650	33
YRTS460	460	600	70	46	22	560	482	580	9.3	15	8.2	46	9.3	45	2	M12	3	48×7.5°	34	221	1690	168	570	560	45