


YRTS Series Rotary Table Bearing



| Lagertyp | Abmessungen (mm) | | | | | | | | | | Innenring (mm) | | Außenring (mm) | | Anzahl der Befestigungsschrauben | Bohrung für Extraktionsgewinde | | Anzahl der Steigungen x Steigungswinkel | Schraubenanzugsmoment (Nm) | Tragfähigkeit (kN) | | | | Grenzdrehzahl (r/min) | Gewicht (kg) |
|----------|------------------|-----|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|-------|---|----------------------------|--------------------|------|----------|-----|-----------------------|--------------|
| | d | D | T | H | C | d1 | dn | dm | d0 | DS | Ts | Menge | dL | Menge | | G | Menge | | | Menge x t | MA2) | axial Ca | Coa | | |
| YRTS200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 155 | 840 | 94 | 226 | 1160 | 9.7 |
| YRTS260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 173 | 1050 | 110 | 305 | 910 | 18.3 |
| YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 191 | 1260 | 109 | 320 | 760 | 25 |
| YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 214 | 1540 | 121 | 390 | 650 | 33 |
| YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 221 | 1690 | 168 | 570 | 560 | 45 |